

## 超高频 rfid 近场天线 RF100CA-170

产品数据手册编号：DSWLT01017 更新日期：2021/9/15 版本：V1.00


### 产品概述

RF100CA-170 是晓网科技推出一款 UHF RFID 天线一体化读卡模块，集成 915Mhz 读卡模块的陶瓷天线整体体积减少了 60%。同时，产品采用行业通用 FPC 连接器，可方便的安装在尺寸受限的托盘，读卡器内，同样的性能，更小的尺寸，开启了更多应用的可能性，是图书自动借还书和珠宝首饰管理等解决方案的极佳选择。

### 基本参数

增益:	1.5dbi
读卡距离:	0-5cm (白卡标签下)
唤醒时间:	120ms
功耗电流:	发送峰值电流 300mA, 深度睡眠 1uA
频率:	840-928Mhz
供电范围:	3.6~5V
外形尺寸:	17x9cm
工作温度:	-40°C至+85°C
存储温度:	-40°C至+105°C

### 产品图片



### 公司简介

广州晓网电子科技有限公司是一家专门从事无线通讯方案设计、生产及服务公司，公司拥有一流的设计团队，运用先进的工作方法，集合无线设计经验，公司拥有业界实用的各种模块，也为客户提供定制化服务。

### 订货信息

产品型号	说明
RF100CA-170	170X90mm

产品有 FPC 排线座和排针两种连接方式下单时请与销售说明，默认发货为排线座形式

### 版权声明

本文档提供有关晓网电子产品的信息，并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可，任何单位和个人未经版权所有授权

不得在任何形式的出版物中摘抄本手册内容。

## 产品命名规则




图 1-1 产品命名规则

例如: WLT2408MZ-S 表示晓网电子模块类的产品, 频段为 2.4GHz, 理论输出功率为 +10dBm (实际输出为 +9.7dBm), 超小封装, 调制方式为 ZigBee, 外置 SMA 头的模块。

## 版本信息

版本	修改时间	修改内容
V1.00	2021 年 9 月 15 日	创建文档

## 目 录

版权声明.....	1
产品命名规则.....	2
版本信息.....	3
目 录.....	4
1. 硬件介绍.....	5
1.1 实物外观.....	5
1.2 引脚定义.....	5
1.3 硬件连接.....	7
1.4 主要指标.....	7
1.5 模块尺寸.....	8
1.6 协议.....	8
1.7 固件指令简介.....	8
1.8 指令帧类型.....	9
2. 软件读写示例.....	10
2.1 硬件连接.....	10
2.2 软件连接.....	10
2.3 读 EPC 信息.....	11
2.4 读写 Memory 测试.....	12
3. 免责声明.....	14
4. 售后服务及技术支持.....	15

## 1. 硬件介绍

RF100CA-170 是晓网科技推出一款 UHF RFID 天线一体化读卡模块，集成 915Mhz 读卡模块 的陶瓷天线整体体积减少了 60%。同时，产品采用行业通用 FPC 连接器，可方便的安装在尺寸受限的托盘，读卡器内，同样的性能，更小的尺寸，开启了更多应用的可能性，是图书自动借还书和珠宝首饰管理等解决方案的极佳选择。

### 1.1 实物外观




图 1-1 RF100CA-170 近场天线

### 1.2 引脚定义

此产品有两种连接方式，引脚定义如下：




图 1-2 软排线座线序

表格 1-1 软排线引脚定义

PIN	定义	说明
1	5V	电源
2	5V	

3	GND	接地
4	GND	
5	EN	使能引脚
6	NC	保留引脚, 悬空处理
7	RXD	TTL 接收
8	TXD	TTL 发送
9	BELL_EN	蜂鸣器使能
10	NC	保留引脚, 悬空处理
11	NC	保留引脚, 悬空处理
12	GND	接地




图 1-3 排针线序

表格 1-2 排针引脚定义

PIN	定义	说明
1	5V	电源
2	GND	接地
3	EN	使能引脚
4	RXD	TTL 接收
5	TXD	TTL 发送
6	BELL_EN	蜂鸣器使能

### 1.3 硬件连接

RF100 模块的使用非常简单，通过 FPC 软排线【或排针】连接用户电路板，即可配置模块，以及读取标签的信息，具体的配置命令见第二章。




图 1-4 三线连接，仅一条指令就可以获取所有标签信息

### 1.4 主要指标

- 协议支持：ISO18000-6C/EPC Gen2；
- 通讯协议：TTL 串口；
- 通讯接口：FPC 12
- 波特率：115200bps；
- 频率范围：840~928MHz；
- 工作区域支持： US, Canada and other regions following U.S. FCC  
Europe and other regions following ETSI EN 302 208  
Mainland China  
Japan  
Korea  
Malaysia  
Taiwan
- 模块尺寸为 170×90mm
- 发射功率为 15dBm ~ 26dBm，软件可调。
- 模块处于深度睡眠模式：功耗小于 1uA。
- 模块连续盘存模式：功耗为 220mA-300mA 左右，视不同每秒盘存次数，Q 值和标签数 等参数而定。
- 模块发送连续波时：功耗为 300mA 左右。

- 多标签读取 >50 张/秒
- 启动时间 <120ms
- 增益 : 1.5dbi
- 读卡距离 : 0-5cm (白卡标签下)

### 1.5 模块尺寸




图 1-5 产品尺寸图

### 1.6 协议

RF100CA-170 芯片内置有 8 位 8051 MCU, 256Byte 内部存储器和 16Kbyte 程序存储器和 3

个定时器(Timer2 用于波特率发生器, Timer0 用于跳频时序控制, Timer1 可以供用户使用)。同时, 内置 8Kbyte 的数据 RAM, 由 8051MCU 和数字解调电路共用。当正在接收标签返回数据时, 该数据 RAM 不能被 MCU 访问。

### 1.7 固件指令简介

指令帧格式: 固件指令由帧头、帧类型、指令代码、指令数据长度、指令参数、校验码和帧尾组成, 均为十六进制表示。例如:

Header	Type	Command	PL(MSB)	PL(LSB)	Parameter	Checksum	End
BB	00	07	00	01	01	09	7E



帧头 Header: 0xBB

帧类型 Type: 0x00

指令代码 Command: 0x07

指令参数长度 PL: 0x0001

指令参数 Parameter: 0x01

校验位 Checksum: 0x09

帧尾 End: 0x7E

校验位 Checksum 为从帧类型 Type 到最后一个指令参数 Parameter 累加和，并只取累加和最低一个字节(LSB)。

## 1.8 指令帧类型

Type	Description
0x00	命令帧: 由上位机发送给 RF100 芯片
0x01	响应帧: 由 RF100 芯片发回给上位机
0x02	通知帧: 由 RF100 芯片发回给上位机

每一条指令帧都有对应的响应帧。响应帧表示指令是否已经被执行了。单次轮询指令和多次轮询指令还有相应的通知帧。发送通知帧的个数是由 MCU 根据读取的情况，自主的发给上位机。当读写器读到一个标签就发一个通知帧，而当读写器读到多个标签就发多个通知帧。

## 2. 软件读写示例

### 2.1 硬件连接

将 RF100CA-170 评估板上电，将标签放在陶瓷天线上方 10cm 内。


### 2.2 软件连接

打开软件 RFID\_Reader\_GUI\_V2.1. 如下图所示：



RFID\_Reader\_G  
UI\_V2.1


选择好串口后，波特率 115200，点击 Connect 按钮，如下图所示：




连接上之后，右下方的按钮变成绿色；

### 2.3 读 EPC 信息

点击按钮 Read Single ；





出现读取到的信息，表示读取正常；




## 2.4 读写 Memory 测试

### 1. 写测试

选择 Read & Write Tag Memory 页面，Target 选择 S1(001);




按照上图红框，设置好参数；如果已经设好，可以不用改动；  
 点击红框框住的 Write 按钮：



如果成功会出现图中下方红框的绿色文字 Write Memory Success。

## 2. 读测试

点击 Read 按钮，读取 Memroy 的信息，成功则下方出现 Read Memory Success



### 3. 免责声明

本档所说明的参数及配置，均在档指定的条件下使用，使用前请注意，如有不清楚的地方，请联系销售工程师。除晓网电子在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，晓网电子概不承担任何其它责任，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保，如用户在使用条件之外使用本产品，造成的干扰及损失，用户需自行承担。

晓网电子可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 4. 售后服务及技术支持

在订购产品之前，请您与晓网电子销售处或分销商联系，以获取最新的规格参数说明。

本档中提及的含有订购号的文档以及其它晓网电子文献可通过访问广州晓网电子有限公司的官方网站 [www.cells-net.com](http://www.cells-net.com) 获得。

产品在使用过程中出现问题，请先和技术人员确定故障，如需返厂维修，请在返修单注明清楚故障现象，并填写公司或个人的联系方式，与产品一并寄回。

全国客服电话： 400-082-3969

技术支持邮箱： Fae@cells-net.com

销售邮箱： Jacky@cells-net.com

技术支持 QQ： 2301079163

销售电话： 18027107116

传真： (+86) 020-82186181

公司地址： 广州番禺区石楼镇清华科技园创新 1 号楼 A1 栋 B402 室